

ROBOTS NETTOYEURS ELECTRIQUES

RE 4700 iQ - VOYAGER™



3 ANS GARANTIE*
NOUVEAUTÉ 2023



iAquaLink
CONTROL


AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

- + Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Filtration double niveau progressive 150/60µ / Swivel
- + Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
- + Contrôle via l'application iAquaLink® : fonctionnalités avancées
- + Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente / Chariot de transport

RÉFÉRENCE PRODUIT

Modèle standard	WR000499
Prix H.T	\$Price
Eco-part	\$EcoPart

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Double Filtration 60µ / 150µ	swivel	Application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond seul : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Cycle de nettoyage	2
Horloge de programmation intégrée	Non
Tension alimentation robot	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pre-programmed
Système de traction	Chenilles - 2 moteurs
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	Non
Brosses	Oui - Brosses avant et arrière
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Mesure de la température de l'eau	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 40 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 47 cm
Poids du robot	8 kg
Poids emballé	15 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1066 cm ² 150/60µ
Capacité du filtre	4L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	23 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Filtre principal 100µ à utiliser seul	Filtre principal 200µ à utiliser seul	Housse de protection
R0897500	R0897700	R0568100

* 2 ans + 1 an si le robot est apparié à l'app iAquaLink®

ALPHA IQ™ PRO

Ultra-performance et intelligence combinées

Modèle RA 6700 iQ



Lift System
Plus léger en sortie d'eau

Filtration très fine 60 μ

Fenêtre transparente de visualisation du filtre

Large capacité d'aspiration

Accès au filtre

4 roues motrices

Lamelles brossage actif

SensorNavSystem™

- Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Capteur de pression : gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
- Capteur de température de l'eau

iAquaLink®
CONTROL

Contrôle Wi-Fi via application iAquaLink®

- Mode télécommande
- Programmation 7 jours
- Lift System
- Choix, démarrage, arrêt et suivi des cycles
- Mode nettoyage localisé
- Affichage de la température de l'eau

4 ANS
DE GARANTIE*

3 ans + 1 an accordé sous condition d'appariement du robot à l'application iAquaLink™

* Voir modalités dans le Livret de Garantie