

NESPA

Code 337

Nettoyant - dégraissant - concentré

1. Présentation

Dégraissant concentré pour l'entretien des parois et des couvertures des SPAS.

2. Mode d'emploi

Diluer **NESPA** dans l'eau à raison de 10%. L'eau chaude augmente l'efficacité.

S'utilise à l'éponge, au chiffon, à la brosse, au pulvérisateur.

Appliquer sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes puis rincer ou essuyer.

3. Applications

Nettoyage des lignes de flottaisons, élimination des salissures sur les coques, couvercles, filtres etc...

S'emploie sur tous supports: murs, carrelages, plastiques, peintures, alu, bois, etc...

4. Equipements de protection

Voir la fiche de données de sécurité, point 8.

5. Sécurité

Avant d'utiliser ce produit, il est impératif de lire attentivement l'étiquette sur le conditionnement, ainsi que la fiche de données de sécurité y relative.

Toutes les utilisations non conformes, non prévues ou erronées engagent exclusivement la responsabilité de l'utilisateur, qui avant chaque nouvelle utilisation, doit s'assurer par un essai représentatif de la compatibilité des matériaux qu'il prévoit de traiter. En cas d'utilisation non conforme à nos instructions et recommandations de SECURITE, ATN Diffusion LPF SA ne pourra être tenue pour responsable d'éventuels dégâts survenus lors de l'application du produit ainsi que consécutivement et ce sans limite de temps.

L'utilisateur devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, stockage et transport des préparations chimiques qu'il prévoit d'acquérir.

Notre garantie se limite exclusivement au remplacement d'un produit reconnu défectueux à la livraison.

NESPA

Code 337

Reinigungsmittel - Entfettungsmittel - Konzentrat

1. Beschreibung

Konzentriertes Entfettungsmittel für die Wartung von Wänden und Abdeckungen von SPAS

2. Gebrauchsanweisung

NESPA mit Wasser zu 10% verdünnen. Warmwasser erhöht die Effizienz.

Wird mit Schwamm, Tuch, Bürste, Zerstäuber angewendet.

Auf die zu reinigende Oberfläche auftragen, einige Minuten einwirken lassen und danach abspülen oder abtrocknen.

3. Anwendung

Reinigung von Wasserstandmarkierungen, entfernt Verschmutzungen auf Schalen, Abdeckungen, Filtern, usw...

Wird auf allen Oberflächen verwendet: Mauern, Fliesen-Belägen, Kunststoffen, Farbanstrichen, Aluminium, Holz, usw...

4. Schutzausrüstung

Siehe Sicherheitsdatenblatt Punkt 8.

5. Sicherheit

Bevor dieses Produkt verwendet wird, ist es unerlässlich, die Etikette auf der Verpackung sowie das diesbezügliche Sicherheitsdatenblatt aufmerksam durchzulesen.

Sämtliche unangemessene, nicht vorgesehene oder falsche Verwendungen, obliegen ausschliesslich der Verantwortung des Benutzers, der sich vor jeder neuen Verwendung, durch einen repräsentativen Test über die Verträglichkeit der zu behandelnden Materialien, vergewissern muss, dass sich das Produkt für die vorgesehene Verwendung eignet. Bei unsachgemässer Verwendung, die nicht unseren Instruktionen und SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN entspricht, kann ATN Diffusion LPF SA nicht für Schäden, die bei der Produktanwendung sowie bei Spätfolgen auftreten, zur Verantwortung gezogen werden, und dies ohne zeitliche Begrenzung.

Der Benutzer erfüllt auch die Vorschriften der geltenden Regelungen betreffend Handhabung, Lagerung und Transport von chemischen Produkten, die er erwerben will. Unsere Garantie erstreckt sich lediglich auf den Ersatz eines bei der Lieferung fehlerhaften Produktes.